



**Armering (KUB):**  
KUB armeres i henhold til anvisninger fra leverandør.

Tilfyllingshøyde akse 1-3:  
Hus A og B (BF6a): Inntil 2,8 m  
Hus C og D (BF6b): Inntil 2,5 m

**RYE BOLIGBYGG AS**  
Gnr/Bnr 260/109 TRONDHEIM

**PLAN 1**

TEGNINGEN VISER  
MALESTOKK 1:50  
TEGN. DATO 18.03.2016  
TEGNER EL  
FAG ARK  
FASE Utførelse

TEGNING NR. 1101

PROSJEKT NR. 1101

| INDEX | DATA | ENDRING | REVISJONER |
|-------|------|---------|------------|
| 12    | 11   | 10      | 9          |
| 8     | 7    | 6       | 5          |
| 4     | 3    | 2       | 1          |

04.07.16 Dørtyper

**YV 1 borekleddn.**  
48 mm borekleddning  
36 mm lekter  
30 mm lekter  
Tettelekk  
9,5 mm GU st.vegg m. isol.  
0,2 mm plastfolie  
48 mm påførsingsjikt m. isol.  
13 mm gips

**YV 1 platekleddn.**  
7 mm platekleddning  
28x95 mm lekter  
148x36 mm st.vegg m. isol.  
0,2 mm plastfolie  
48 mm påførsingsjikt m. isol.  
13 mm gips

**IV 1**  
13 mm gips  
100 mm stendervegg m. isol.  
13 mm gips

**IV 1 våtrom**  
13 mm gips  
100 mm stendervegg m. isol.  
15 mm kryssfinér  
15 mm våtromsplate

**IV 2**  
13 mm gips  
100 mm stendervegg m. isol.  
13 mm gips

**IV 2 våtrom**  
13 mm gips  
150 mm stendervegg m. isol.  
15 mm kryssfinér  
15 mm våtromsplate

**YV 2**  
8 mm fiberarmert puss  
100 mm stendervegg m. isol.  
13 mm gips

**YV 2 våtrom**  
8 mm fiberarmert puss  
350 mm Sundollit KUB U15  
15 mm beningsvare  
15 mm kryssfinér  
13 mm våtromsplate

**IV 3 Lydvegg EI 60**  
13 mm gips  
13 mm gips  
98 mm stendervegg m. isol.  
41 mm luftesjikt  
98 mm stendervegg m. isol.  
13 mm gips

**Armering (KUB):**  
KUB armeres i henhold til anvisninger fra leverandør.

Tilfyllingshøyde akse 1-3:  
Hus A og B (BF6a): Inntil 2,8 m  
Hus C og D (BF6b): Inntil 2,5 m

TEGNINGSNR. **A.2.20.101**

INDEX FG4